

加工範囲一覧  
[4F / 4面フライス]

アルミ板

板厚(T)	仕上幅(W)	仕上長さ(L)			
		A5052P・A1050P・ A1100P・A5083P・A6061	アルジュイド・アルハイス	A2017・A2024	A7075
1~2.5	5.00~7.99	5.00~650.00			
	8.00~19.99	8.00~1690.00			
	20.00~1247.00	20.00~2497.00			
3	5.00~7.99	5.00~650.00		5.00~650.00	5.00~650.00
	8.00~19.99	8.00~1690.00		8.00~1690.00	8.00~1690.00
	20.00~1247.00	20.00~3047.00		20.00~2497.00	20.00~2497.00
	1247.01~1520.00				
4~7	5.00~7.99	5.00~650.00		5.00~650.00	5.00~650.00
	8.00~19.99	8.00~1690.00		8.00~1690.00	8.00~1690.00
	20.00~1247.00	20.00~3047.00		20.00~2497.00	20.00~2497.00
	1247.01~1520.00				
8~18	5.00~7.99	5.00~650.00		5.00~650.00	5.00~650.00
	8.00~19.99	8.00~2280.00	8.00~2280.00	8.00~1690.00	
	20.00~1247.00	20.00~3047.00	20.00~3047.00	20.00~3047.00	
	1247.01~1520.00				
20~30.5	15.00~19.99	15.00~2280.00	15.00~2280.00	15.00~1690.00	
	20.00~1247.00	20.00~3047.00	20.00~3047.00	20.00~3047.00	
	1247.01~1520.00				
32~41	20.00~1247.00	20.00~3047.00	20.00~3047.00	20.00~3047.00	
	1247.01~1520.00				
45~51	20.00~1247.00	20.00~3047.00	20.00~3047.00	20.00~2497.00	
	1247.01~1520.00				
55~61	30.00~1247.00	30.00~3047.00		30.00~2497.00	
	1247.01~1520.00				
65~95	40.00~1247.00	40.00~3047.00		40.00~2497.00	
	1247.01~1520.00				
100	40.00~1247.00	40.00~3047.00		40.00~2497.00	
110~120	100.00~1247.00	100.00~3047.00		100.00~2497.00	
130~140	100.00~1247.00	100.00~2497.00		100.00~2497.00	
150	100.00~997.00	100.00~2497.00		100.00~2497.00	
160~180	100.00~1500.00	100.00~1500			

注：仕上幅(W) ≤ 仕上長さ(L)となります。

## 加工範囲一覧 [4F / 4面フライス]

### ステンレス

板厚(T)	仕上幅(W)	仕上長さ(L)
		鋼種は下記参照
2~5	5.00~7.99	5.00~150.00
	8.00~9.99	8.00~550.00
	10.00~19.99	10.00~1550.00
	20.00~400.00	20.00~2500.00
	400.01~1500.00	400.01~1550.00
6~10	6.00~9.99	6.00~550.00
	10.00~19.99	10.00~1550.00
	20.00~400.00	20.00~2500.00
	400.01~1500.00	400.01~1550.00
12~20	10.00~19.99	10.00~1550.00
	20.00~400.00	20.00~2500.00
	400.01~1500.00	400.01~1550.00
22~30	15.00~19.99	15.00~1550.00
	20.00~400.00	20.00~2500.00
32~50	25.00~400.00	25.00~2500.00
	400.01~1500.00	400.01~1550.00
55~85	55.00~400.00	55.00~2300.00
	400.01~1500.00	400.01~1550.00
90~100	55.00~400.00	55.00~1900.00
	400.01~1500.00	400.01~1550.00

・ SUS304、SUS303、SUS304焼鈍材、SUS303焼鈍材、SUS316、SUS316L、

SUS304L、SUS310S、SUS410、SUS430

注：仕上幅(W) ≤ 仕上長さ(L)となります。

上記範囲を超える寸法の加工可否は、弊社までお問い合わせください。

### チタン [純チタン2種(TP340H) JIS H4600 2種]

板厚(T)	仕上幅(W)	仕上長さ(L)
		鋼種は下記参照
3.5, 4, 5	5.00~7.99	5.00~150.00
	8.00~500.00	8.00~800.00
6, 8, 10	10.00~500.00	10.00~800.00
	15.00~500.00	15.00~1000.00
12, 14, 15	20.00~500.00	20.00~1000.00
	40.45, 50	40.45~1000.00

### 伸銅品

板厚(T)	仕上幅(W)	仕上長さ(L)
		鋼種は下記参照
1~9	5.00~150.00	5.00~600.00
	150.01~300.00	150.01~300.00
10~18	12.00~150.00	12.00~600.00
	150.01~300.00	150.01~300.00
20~30	17.00~150.00	17.00~600.00
	150.01~300.00	150.01~300.00
35~50	22.00~150.00	22.00~600.00
	150.01~300.00	150.01~300.00
55~60	32.00~150.00	32.00~600.00
	150.01~300.00	150.01~300.00
65~100	50.00~150.00	50.00~600.00
	150.01~300.00	150.01~300.00

・ 無酸素銅板、タフピッチ銅板、真鍮(黄銅)板、クローム銅板、BeCu25合金、BeCu50合金、BC6板、リン青銅板

### メントリ加工

#### ●全周面取り

アルミ：通常0.1C程度の糸面取り。最大5Cまでの加工が可能。

ステンレス：通常0.1C程度の糸面取り。最大3Cまでの加工が可能。

伸銅：通常0.1C程度の糸面取り。最大5Cまでの加工が可能。

チタン：通常0.1C程度の糸面取り。最大3Cまでの加工が可能。

#### ●コーナー面取り

アルミ：0.1C~60Cまでの加工が可能。60Cを超える場合はチップソーによる切断となります。

ステンレス：0.1C~60Cまでの加工が可能。

伸銅：0.1C~25Cまでの加工が可能。チタン：0.1C~60Cまでの加工が可能。

\* 辺(コーナー)ごとのご指定も可能です。また、各辺0.1Cごとの深さ指定が可能です。